



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



10005

PULSE LAMPA WISZĄCA 3

PULSE

Lampa PULSE to niezwykła propozycja oświetlenia, która zachwyci miłośników minimalistycznego designu oraz naturalnych materiałów. Jej drewniany stelaż w formie drewnianej belki nadaje pomieszczeniu niezwyklej elegancji i ciepła. Abażury lampy PULSE, wykonane z białego lnu oraz juty, to połączenie klasyki i nowoczesności. Kształtują się w formie kół, które tworzą harmonijną i przyjemną dla oka kompozycję. Lampa PULSE jest dostępna w kilku wariantach: 3-płomiennej, 5-płomiennej, jako kinkiet oraz lampa podłogowa. Ta różnorodność pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji, nadając pomieszczeniu odpowiednią atmosferę oraz doświetlając konkretną część przestrzeni. Dzięki swojej niebanalnej formie i naturalnym materiałom zastosowanym w produkcji, lampa PULSE stanie się nietuzinkowym elementem aranżacji. Jej minimalistyczny design i delikatne kolory wpiszą się idealnie w każde wnętrze, dodając mu subtelnej elegancji. Lampa PULSE to nie tylko funkcjonalne oświetlenie, ale również wyjątkowa dekoracja, która przyciąga wzrok i stworzy wokół siebie przyjemną aurę. Bez względu na to, czy szukasz nastrojowego oświetlenia do salonu, sypialni czy biura, lampa PULSE z pewnością spełni Twoje oczekiwania i stanie się centrum uwagi w Twoim wnętrzu.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Drewno/ Tworzywo sztuczne/ Przewód

Kolor stelaża: Sosna/ Biały

Materiał abażura - klosza: Abażur

Kolor abażura - klosza: Juta/ Kość słoniowa

Ilość źródeł światła: 3

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Nowoczesny/ Boho/ Skandynawski/ Scandic-eco/ Boho chic

Stopień ochrony: IP20

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca/ Lampa sufitowa

Klasa energetyczna: A do G

Zasilanie: 230V - 50Hz

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 3

Podział sekcji świetlnej: 3/3

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Rozstaw otworów montażowych: 295 mm

Wymiar podsufitki: ↔ 335 - ↗ 60 - ↓ 20 mm

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Głębokość lampy: 800 mm

Szerokość lampy: 160 mm

Wysokość lampy: 1400 mm

Waga lampy: 1.8 kg

Opakowanie: 750 mm 400 mm 250 mm