



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



1584

RONDO GRAPHITE LAMPA SUFITOWA 4 600

RONDO

Jeśli potrzebujesz lampy o klasycznym wyglądzie, ale i oryginalnym kolorze, modele z kolekcji RONDO z pewnością Ci się spodobać. Mają uniwersalny i minimalistyczny wygląd. Nie zajmują dużo miejsca. Będą więc idealnie pasować szczególnie do niskich pomieszczeń. Bazują na jednym, czterech bądź sześciu płomieniach. Różne wersje kolorystyczne i warianty wielkościowe pozwalają dopasować je do wielu wnętrz. Nadają się do oświetlenia niewielkiego salonu, pokoju dziecięcego, gabinetu, czy sypialni.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Biały

Materiał abażura - klosza: Abażur

Kolor abażura - klosza: Szary/ Biały

Ilość źródeł światła: 4

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Klasyczny/ Minimalistyczny/ Skandynawski

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa

Klasa energetyczna: A do G

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 4

Podział sekcji świetlnej: 4/4

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 225 mm

Wymiar podsufitki: Ø435 - t60 mm

Max / Min. wysokość w mm: Brak możliwości zmiany wymiaru wysokości

Dodatkowa funkcjonalność: Szybki montaż abażura za pomocą magnesu

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Kod abażura - klosza: 8471

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Głębokość lampy: 600 mm

Szerokość lampy: 600 mm

Wysokość lampy: 150 mm

Waga lampy: 1.96 kg

Opakowanie: 610 mm 610 mm 150 mm