



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



18180

TRACER WHITE CCT 20W

Tracer

Nasze głowice na szynoprzewody to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy minimalistyczny design, wysoką wydajność oraz elastyczność w aranżacji przestrzeni. Dzięki zintegrowanemu źródłu LED, oprawy oferują energooszczędne i mocne światło, idealne do zastosowań w przestrzeniach komercyjnych, galeriach sztuki, butikach, a także nowoczesnych wnętrzach mieszkalnych. Dostępne w dwóch wariantach mocy i rozmiarów: 10W | Kompaktowa wersja – idealna do akcentowania wybranych elementów wnętrza i punkowego oświetlenia. 20W | Większa wersja – zapewniająca mocniejsze światło do większych przestrzeni i ogólnego oświetlenia. Obie wersje są dostępne w dwóch kolorach: klasycznej bieli oraz eleganckiej czerni, co pozwala na dopasowanie do różnorodnych stylów wnętrzarskich. Dzięki technologii LED, głowice charakteryzują się długą żywotnością, niskim poborem energii oraz wysoką efektywnością świetlną. Zalety produktu:

- ✓ Zintegrowane źródło LED – bez potrzeby wymiany żarówek.
- ✓ Możliwość regulacji kierunku światła – precyzyjne doświetlenie wybranych obszarów.
- ✓ Kompatybilność z systemami szynoprzewodowymi – elastyczność w aranżacji.
- ✓ Dostępność w dwóch wersjach mocy – dopasowanie do różnych potrzeb.

Dane produktu

Źródło światła: LED 20W

Barwa światła: Zimna - Cold/ Neutralna - Neutral/ Ciepła - Warm

Kolor stelaża: Biały

Materiał abażura - klosza: Plastik

Kolor abażura - klosza: Biały

Materiał stelaża: Plastik + metal

Ilość źródeł światła: 1

Zasilanie: 230V - 50Hz

Styl lampy: Nowoczesny

Typ deklaracji CE/UKCA: Szynoprzewód Oprawa LED

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 2 klasa ochronności

Moc max LED: max 20W LED

Zawiera źródło światła: Tak

Ilość sekcji świetlnych: 1

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Gwarancja producenta: 2 lata

Możliwość ściemniania: Nie

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Systemy szynowe

Klasa energetyczna: G

Temperatura K: 2700/4000/6000K

Strumień świetlny lm: 1600 lm

Włącznik zasilania: Nie

Głębokość lampy: 76 mm

Szerokość lampy: 180 mm

Wysokość lampy: 235 mm

Waga lampy: 0 kg