



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



4240

RONDO GRAPHITE LAMPA SUFITOWA 4 400

RONDO

Jeśli potrzebujesz lampy o klasycznym wyglądzie, ale i oryginalnym kolorze, modele z kolekcji RONDO z pewnością Ci się spodobaą. Mają uniwersalny i minimalistyczny wygląd. Nie zajmują dużo miejsca. Będą więc idealnie pasować szczególnie do niskich pomieszczeń. Bazują na jednym, czterech bądź sześciu płomieniach. Różne wersje kolorystyczne i warianty wielkościowe pozwalają dopasować je do wielu wnętrz. Nadają się do oświetlenia niewielkiego salonu, pokoju dziecięcego, gabinetu, czy sypialni.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Tworzywo sztuczne/ Stal galwanizowana

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Abażur

Kolor abażura - klosza: Grafitowy/ Biały

Ilość źródeł światła: 4

Źródło światła: E27

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Nowoczesny/ Klasyczny/ Industrialny/ Minimalistyczny

Stopień ochrony: IP20

Klasa energetyczna: A do G

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa/ Lampa wisząca

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 4

Podział sekcji świetlnej: 4/4

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 49 mm

Wymiar podsufitki: Ø80 - ↑35 mm

Max / Min. wysokość w mm: Brak możliwości zmiany wymiaru wysokości

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Kod abażura - klosza: 9898

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Głębokość lampy: 400 mm

Szerokość lampy: 400 mm

Wysokość lampy: 350 mm

Waga lampy: 0.9 kg

Opakowanie: 480 mm 480 mm 400 mm