



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



4504

MARTIN BLACK WHITE LAMPA WISZĄCA 6

MARTIN

Klasyczne i ponadczasowe lampy z kolekcji MARTIN bazują na szklanej, białej kuli i czarnej oprawie. Będą pasować do wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym, ale także loftowym i minimalistycznym. Sprawdzą się zarówno w kuchni, jadalni, jak i w salonie. Można je również wykorzystać w pomieszczeniach komercyjnych. Zastosowany klosz sprawia, że światło jest delikatnie przytłumione i nie ma efektu oślepienia. Lampy z kolekcji MARTIN bazują na jednym, czterech bądź sześciu źródłach światła.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Biały

Ilość źródeł światła: 6

Źródło światła: G9

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Styl lampy: Nowoczesny/ Loftowy/ Hampton

Stopień ochrony: IP20

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca/ Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Rodzaj towaru: NOWOŚĆ

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 1

Podział sekcji świetlnej: 6/6

Kod abażura - klosza: 7452

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 1115 mm

Wymiar podsufitki: ↔ 1150- ↗35 -↓35 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP/ Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Kąt rozsyłu światła: 360°

Głębokość lampy: 1220 mm

Szerokość lampy: 120 mm

Wysokość lampy: 1200 mm

Waga lampy: 2.2 kg

Opakowanie: 220 mm 220 mm 1200 mm