



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



4608

CADIX GOLD LAMPA SUFITOWA 7

CADIX

Za sprawą lamp z kolekcji CADIX wprowadzisz do swojego wnętrza odrobinę luksusu. To ponadczasowe połączenie złota i szkła. Wobec kulistych kloszów o oryginalnej formie przypominającej kryształ nie sposób przejść obojętnie. Jeśli postawisz na taką oprawę, stworzysz we wnętrzu czarującą instalację oświetleniową i wprowadzisz magiczny wręcz nastrój. Dzięki lampom z kolekcji CADIX możesz podkreślić nieszablony charakter dowolnej przestrzeni. Do wyboru mamy modele sufitowe o jednym, czterech, sześciu, a nawet siedmiu źródłach światła. Mogą być one ułożone w sposób kaskadowy, bądź tradycyjny. Sprawdzą się w przypadku nowoczesnych i klasycznych aranżacji mieszkań oraz pomieszczeń komercyjnych. Każda lampa z kolekcji CADIX charakteryzuje się modernistycznym i unikalnym designem.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal metalizowana/ Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Złoty

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Transparentny

Ilość źródeł światła: 7

Źródło światła: G9

Styl lampy: Nowoczesny/ Glamour/ Hampton

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca/ Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Rodzaj towaru: NOWOŚĆ

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 7

Ilość sekcji świetlnych: 7

Podział sekcji świetlnej: 7/7

Podział sekcji świetlnej: 7/7

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Gwarancja producenta: 5 lat

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Możliwość ściemniania: Tak

Włącznik zasilania: Nie

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 100 mm

Rozstaw otworów montażowych: 100 mm

Wymiar podsufitki: Ø170 - ↓ 30 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP/ Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Głębokość lampy: 5000 mm

Szerokość lampy: 5000 mm

Wysokość lampy: 2200 mm

Waga lampy: 5.726 kg

Opakowanie: 550 mm 550 mm 370 mm