



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



6845

ANABELLE LAMPA WISZĄCA 9

ANABELLE

Kolekcja lamp Anabelle prezentuje nie tylko wyjątkowy design, ale również bogactwo możliwości oświetleniowych. Na jednym lub dwóch okręgach lamp, znajdziesz piękne kulki w grafitowym lustrzanym odbiciu i bursztynie. To połączenie tworzy niesamowity efekt, który ożywi każde wnętrze i nadaje mu przytulny, ciepły charakter. Odpowiednio rozmieszczone źródła światła stworzą atmosferę relaksu i spokoju, perfekcyjną do wieczornych spotkań z przyjaciółmi lub relaksującego wieczoru z książką. Dodatkowo, lampy wiszące Anabelle 6, 8 i 9-płomienne dają Ci możliwość personalizacji oświetlenia w Twoim domu. Możesz dostosować liczbę płomieni, aby stworzyć wyjątkową kompozycję świetlną, która pasuje do Twoich potrzeb i preferencji.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Grafitowy

Ilość źródeł światła: 9

Źródło światła: G9

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Nowoczesny/ Glamour

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca/ Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 2

Podział sekcji świetlnej: 9/9

Kod abażura - klosza: 7510

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 80 mm

Wymiar podsufitki: Ø120 - † 30 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP/ Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Kąt rozsyłu światła: 360°

Głębokość lampy: 620 mm

Szerokość lampy: 620 mm

Wysokość lampy: 1400 mm

Waga lampy: 2.45 kg

Opakowanie: 550 mm 550 mm 200 mm