



TK LIGHTING®

TK Tomasz Krywult
ul. Bojemskiego 8D
42-202 Częstochowa



861

FARO MINT LAMPA WISZĄCA 1 340

FARO

Lampy z kolekcji FARO są przykładem klasycznej, eleganckiej, a jednocześnie nowoczesnej formy o uniwersalnym charakterze, dzięki czemu doskonale wkomponują się w każde wnętrze. Bez względu na to, czy chodzi o salon, sypialnię, pokój dziecięcy, kuchnię czy jadalnię, lampy z tej kolekcji stanowią doskonały wybór. Doskonale współgrają również z wystrojem wnętrz utrzymanych w stylu retro. Oprócz walorów estetycznych, lampy FARO są również niezwykle praktyczne. W kolekcji znajdziemy modele w dwóch różnych wymiarach, w różnorodnych kolorach - od klasycznej bieli i eleganckiej czerni, po subtelne brązy i pastelowe zielenie.

Dane produktu

Materiał stelaża: Stal lakierowana/ Przewód/ Tworzywo sztuczne

Kolor stelaża: Miętowy

Materiał abażura - klosza: Stal lakierowana

Kolor abażura - klosza: Miętowy

Ilość źródeł światła: 1

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Klasyczny/ Rustykalny/ Nowoczesny

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca/ Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych: 1

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki / Depends on used bulb

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP

Rodzaj towaru: NOWOŚĆ

Rozstaw otworów montażowych: 37 mm

Wymiar podsufitki: Ø80 - ↓ 30 mm

Typ deklaracji CE/UKCA: Oprawa Stała

Głębokość lampy: 340 mm

Szerokość lampy: 340 mm

Wysokość lampy: 1650 mm

Waga lampy: 1 kg

Opakowanie: 400 mm 400 mm 200 mm