

**TK LIGHTING®**

10975 AMIS WHITE DOWNLIGHT 2XGU10

AMIS

AMIS to kolekcja nowoczesnych, nadtynkowych lamp kierunkowych, łączących funkcjonalność z minimalistycznym designem. Ich uniwersalna forma sprawia, że doskonale sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych, oferując precyzyjne oświetlenie akcentowe oraz wygodę użytkowania. Dostępne w klasycznych kolorach – bieli i czerni – lampy AMIS łatwo dopasować do różnorodnych aranżacji wnętrz. Ich charakterystycznym elementem jest ryflowany, wymienny ring w złotym odcieniu, który dodaje elegancji i subtelnie ociepla światło. Możliwość wymiany ringu pozwala na dostosowanie wyglądu lampy do indywidualnych preferencji, a ruchoma głowica umożliwia precyzyjne kierowanie strumienia światła, zapewniając optymalne doświetlenie wybranych stref. Połączenie prostoty formy, wysokiej jakości materiałów i funkcjonalnych rozwiązań sprawia, że kolekcja AMIS to idealny wybór do nowoczesnych wnętrz, które wymagają stylowego i efektywnego oświetlenia.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:

Ilość sekcji świetlnych:

Źródło światła: GU10

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa, Lampa ścienna

Kolor stelaża: Biały

Materiał abażura - klosza: Metal

Materiał stelaża: Metal, Tworzywo sztuczne

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Styl lampy: Nowoczesny

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Moc max LED: max 10W LED

Podział sekcji świetlnej: 2/2

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowa funkcjonalność: Możliwość zmiany kąta świecenia oświetlenia

Kolor abażura - klosza: Biały, Złoty

Zawiera źródło światła: Nie

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 2 lata

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

CRI: Nie dotyczy

Kąt rozsyłu światła: 360°

Trwałość żarówki: Nie dotyczy

Rozstaw otworów montażowych: 33 mm

Wymiar podsufitki: Ø 55 mm

Wymiary lampy: 170 x 120 x 110 mm