

**TK LIGHTING®**

5906135110148

11014 LUNAR WOOD KINKIET 1XG9 300

LUNAR WOOD

LUNAR WOOD to kolekcja oświetlenia, która łączy naturalne piękno drewna z nowoczesnym wzornictwem. Inspirowana organicznymi formami i subtelną geometrią, wyróżnia się wyjątkową strukturą perforowanych, drewnianych paneli oraz szklanymi kloszami w ciepłym odcieniu. Efektowne połączenie tych materiałów tworzy niepowtarzalny klimat, dodając wnętrzą przytulności i elegancji. Dostępna w różnych wariantach, kolekcja obejmuje: Kinkiety, które doskonale sprawdzą się jako subtelne źródło światła w sypialni, salonie czy korytarzu. Dzięki drewnianym panelom światło delikatnie przenika przez ażurowe wycięcia, tworząc nastrojowe refleksy na ścianie. Dekoracyjne panele ściennie, które mogą pełnić zarówno funkcję oświetleniową, jak i designerską ozdobę wnętrza. Idealne jako element aranżacyjny w przestrzeniach prywatnych i komercyjnych. Lampy podłogowe, wyróżniające się smukłą, metalową konstrukcją oraz dwoma harmonijnie rozmieszczonymi punktami świetlnymi. To doskonale rozwiązanie do kądek relaksu, salonów czy przestrzeni biurowych. Każdy model z kolekcji LUNAR WOOD to połączenie nowoczesnego designu i naturalnych materiałów, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników stylu skandynawskiego, boho oraz wnętrz inspirowanych naturą. Ciepła barwa drewna w zestawieniu ze szkłem i światłem LED tworzy przyjemną, kojącą atmosferę, a oryginalna konstrukcja dodaje wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Dodatkowe informacje:

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Kinkiet

Kolor stelaża: Dąb

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Biały

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: G9

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Styl lampy: Nowoczesny, Glamour

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 37 mm

Wymiar podsufitki: Ø80 - ±45 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Kod abażura - klosza:

Wymiary lampy: 300 x 300 x 150 mm

Pudełko lampy: 300 x 300 x 200 mm