

**TK LIGHTING®**

5906135112159

11215 ONDA BURGUND L KINKIET 1XG9

ONDA

ONDA to rodzina lamp inspirowana miękką linią fali – stąd nazwa kolekcji. Szeroki, płaski klosz o delikatnie pofalowanej formie tworzy efekt dekoracyjnego talerza, w którego centrum wyeksponowane jest źródło światła. Subtelne zaokrąglenia nadają oprawom lekkości, a jednocześnie sprawiają, że ONDA staje się eleganckim, nowoczesnym akcentem we wnętrzu. Kolekcja obejmuje lampy wiszące z oprawką E27 oraz kinkiet z wymiennym źródłem światła G9. Lampy wiszące pięknie prezentują się nad stołem, wyspą kuchenną czy w salonie, natomiast kinkiet doskonale dopełnia aranżację ściany w korytarzu lub sypialni. ONDA występuje w trzech modnych wykończeniach kolorystycznych: jasnym, neutralnym kaszmirze, głębokim nowym brązie oraz wyrazistym, eleganckim burgundzie. Każdy z kolorów nadaje kolekcji nieco inny charakter – od subtelного i spokojnego, przez ciepły i naturalny, aż po bardziej dekoracyjny i zdecydowany. Matowa powierzchnia podkreśla nowoczesny charakter lamp, a ciepłe światło żarówki miękko odbija się od talerzowego klosza, tworząc przytulną atmosferę. To idealna propozycja dla osób szukających oświetlenia, które łączy prostotę formy z wyrazistym, designerskim detalem.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:

Ilość sekcji świetlnych:

Kod abażura - klosza:

Źródło światła: G9

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Kinkiet, Lampa ścienna

Kolor stelaża: Burgund

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Biały

Zasilanie: 230V - 50Hz

Materiał stelaża: Aluminium, Stal lakierowana, Tworzywo sztuczne

Klasa energetyczna: A do G

Styl lampy: Nowoczesny

Klasa ochrony: 1 klasa ochrony

Stopień ochrony: IP20

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 2 lata

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 265 mm

Wymiar podsufitki: Ø300 - 130 mm

CRI: Nie dotyczy

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Kolor wiodący: Czerwony

Wymiary lampy: 600 x 600 x 160 mm

Pudełko lampy: 600 x 600 x 210 mm