

**TK LIGHTING®**

## 11410 ONDA NEW BROWN M KINKIET 1XG9

### ONDA

**ONDA** to rodzina lamp inspirowana miękką linią fali – stąd nazwa kolekcji. Szeroki, płaski klosz o delikatnie pofalowanej krawędzi tworzy efekt dekoracyjnego talerza, na którego środku wyeksponowane jest źródło światła. Subtelne zaokrąglenia nadają oprawom lekkości, a jednocześnie sprawiają, że **ONDA** staje się eleganckim, nowoczesnym akcentem we wnętrzu. Kolekcja obejmuje lampy wiszące z oprawką E27 oraz kinkiety z wymiennym źródłem światła G9 dostępne w dwóch rozmiarach – M i L. Dzięki temu łatwo dopasujesz skalę oświetlenia do pomieszczenia: lampy wiszące pięknie prezentują się nad stołem, wyspą kuchenną czy w salonie, a kinkiety dopełnią aranżację na ścianie w korytarzu, sypialni lub nad lustrem. **ONDA** występuje w dwóch modnych wykończeniach kolorystycznych: jasnym, neutralnym kaszmirze oraz głębszym, eleganckim New Brown. Matowa powierzchnia podkreśla nowoczesny charakter lamp, a ciepłe światło żarówki miękko odbija się od talerzowego klosza, tworząc przytulną atmosferę. To idealna propozycja dla osób szukających oświetlenia, które łączy prostotę formy z wyrazistym, designerskim detalem.

### Dodatkowe informacje:

**Ilość źródeł światła:**

**Ilość sekcji świetlnych:**

**Kod abażura - klosza:**

**Źródło światła:** G9

**Barwa światła:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Rodzaj oprawy oświetleniowej:** Kinkiety, Lampa ścienna

**Kolor stelaża:** Brązowy

**Materiał abażura - klosza:** Szkło

**Kolor abażura - klosza:** Bursztyn

**Zasilanie:** 230V - 50Hz

**Materiał stelaża:** Aluminium, Stal lakierowana

**Klasa energetyczna:** A do G

**Styl lampy:** Nowoczesny

**Klasa ochronności:** 1 klasa ochronności

**Stopień ochrony:** IP20

**Moc max LED:** max 8W LED

**Zawiera źródło światła:** Nie

**Podział sekcji świetlnej:** 1/1

**Temperatura K:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Strumień świetlny lm:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Gwarancja producenta:** 5 lat

**Możliwość ściemniania:** Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

**Włącznik zasilania:** Nie

**Rozstaw otworów montażowych:** 110 mm

**Wymiar podsufitki:** Ø150 - ↓30 mm

**Współczynnik RA:** Ra - wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

**Wymiary lampy:** 400 x 400 x 160 mm

**Pudełko lampy:** 400 x 400 x 200 mm