

**TK LIGHTING®**

5906135117703

## 11770 VIGA SHADE LAMPA WISZĄCA 4XE27

### VIGA SHADE

**VIGA SHADE** to rodzina lamp, która łączy naturalne materiały z przytulnym, dekoracyjnym charakterem. Jej wyróżnikiem jest zestawienie ryflowanego drewna z eleganckimi, lnianymi abażurami, dzięki czemu całość prezentuje się lekko, ciepło i ponadczasowo. Delikatna struktura abażurów subtelnie rozprasza światło, tworząc we wnętrzu miękki, nastrojowy efekt. Drewniane elementy z wyraźnym ryflowaniem dodają lampom naturalności i podkreślają ich rzemieślniczy charakter. To połączenie sprawia, że **VIGA SHADE** doskonale wpisuje się w aranżacje japońskie, boho, skandynawskie, rustykalne oraz nowoczesne wnętrza inspirowane naturą. Rodzina obejmuje lampy sufitowe oraz wiszące w wariantach z 2, 3 i 4 źródłami światła, dzięki czemu można łatwo dopasować model do wielkości i funkcji pomieszczenia. Lampy **VIGA SHADE** świetnie sprawdzą się w salonie, jadalni, sypialni, przedpokoju lub nad stołem, wprowadzając do przestrzeni ciepło, harmonię i naturalną elegancję.

### Dodatkowe informacje:

**Ilość źródeł światła:**

**Ilość sekcji świetlnych:**

**Kod abażura - klosza:**

**Źródło światła:** E27

**Barwa światła:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Rodzaj oprawy oświetleniowej:** Lampa sufitowa,  
Lampa wisząca

**Kolor stelaża:** Sabia, Sosna

**Materiał abażura - klosza:** Tkanina, Tworzywo sztuczne

**Kolor abażura - klosza:** Len

**Zasilanie:** 230V - 50Hz

**Materiał stelaża:** Drewno, Przewód, Stal lakierowana,  
Tworzywo sztuczne

**Klasa energetyczna:** A do G

**Styl lampy:** Nowoczesny

**Klasa ochronności:** 1 klasa ochronności

**Stopień ochrony:** IP20

**Moc max LED:** max 15W LED

**Zawiera źródło światła:** Nie

**Podział sekcji świetlnej:** 4/4

**Temperatura K:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Strumień świetlny lm:** W zależności od zastosowanej żarówki

**Gwarancja producenta:** 5 lat

**Możliwość ściemniania:** Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

**Włącznik zasilania:** Nie

**Rozstaw otworów montażowych:** 265 mm

**Wymiar podsufitki:** ↔300 - ↗ 35-↘35 mm

**Współczynnik RA:** Ra - wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

**Dodatkowe informacje:** Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP, Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP

**CRI:** Nie dotyczy

**Wymiary lampy:** 950 x 1400 x 200 mm

**Pudełko lampy:** 1150 x 250 x 200 mm