



18268 PANEL LED HONEY COMB 42W

HONEY COMB

Nowoczesna lampa sufitowa LED o geometrycznej, sześciokątnej konstrukcji to funkcjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o przestrzeniach roboczych i technicznych. Jej charakterystyczna, sześciokątna konstrukcja inspirowana strukturą plastra miodu nie tylko wyróżnia się wizualnie, ale przede wszystkim zapewnia równomierne i szerokie rozproszenie światła, co jest kluczowe podczas prac wymagających precyzji i doskonałej widoczności. Wykonana z metalu i tworzywa sztucznego gwarantuje trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie, a uniwersalna biała kolorystyka podkreśla profesjonalny charakter lampy. Zintegrowane źródło światła LED o zimnej barwie 6500K emituje jasne, wyraźne światło o strumieniu 840 lumenów, idealne do oświetlenia stanowisk pracy, powierzchni roboczych oraz detali pojazdów. Szeroki kąt świecenia 180° skutecznie eliminuje cienie i poprawia komfort pracy. Lampa posiada stopień ochrony IP44, co zapewnia odporność na wilgoć i pył, a II klasa ochronności zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Zasilanie 230V / 50Hz, maksymalna moc 42W, współczynnik oddawania barw CRI powyżej 80 oraz żywotność na poziomie 20 000 godzin sprawiają, że **HONEY COMB** to niezawodne i wydajne rozwiązanie dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników, którzy potrzebują mocnego, równomiernego światła w swojej przestrzeni pracy.

Dodatkowe informacje:

Ilość źródeł światła:

Ilość sekcji świetlnych:

Źródło światła: LED

Barwa światła: Zimna

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Stopień ochrony: IP44

Temperatura K: 6500K

Zawiera źródło światła: Tak

Moc max LED: max 42W LED

Gwarancja producenta: 2 lata

Żywotność LED: 20000 h

CRI: >80

Współczynnik RA: 80

Kolor stelaża: Biały

Materiał abażura - klosza: Plastik

Materiał stelaża: Metal, Plastik

Kolor abażura - klosza: Biały

Kąt rozsyłu światła: 180°

Włącznik zasilania: Nie

Styl lampy: Klasyczny

Możliwość ściemniania: Nie

Kolor wiodący: Biały

Typ pomieszczenia: Garaż, Zewnętrzne

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Klasa ochronności: 2 klasa ochronności

Strumień świetlny lm: 5040 lm

Klasa energetyczna: E

Wymiary lampy: 840 x 970 x 36 mm

Pudełko lampy: 205 x 457 x 85 mm