

**TK LIGHTING®**

4608 CADIX GOLD LAMPA SUFITOWA 7

CADIX

Za sprawą lamp z kolekcji CADIX wprowadzisz do swojego wnętrza odrobinę luksusu. To ponadczasowe połączenie złota i szkła. Wobec kulistych kloszów o oryginalnej formie przypominającej kryształy nie sposób przejść obojętnie. Jeśli postawisz na taką oprawę, stworzysz we wnętrzu czarującą instalację oświetleniową i wprowadzisz magiczny wręcz nastrój. Dzięki lampom z kolekcji CADIX możesz podkreślić niesablonowy charakter dowolnej przestrzeni. Do wyboru mamy modele sufitowe o jednym, czterech, sześciu, a nawet siedmiu źródłach światła. Mogą być one ułożone w sposób kaskadowy, bądź tradycyjny. Sprawdzą się w przypadku nowoczesnych i klasycznych aranżacji mieszkań oraz pomieszczeń komercyjnych. Każda lampa z kolekcji CADIX charakteryzuje się modernistycznym i unikalnym designem.

Dodatkowe informacje:

Materiał stelaża: Stal lakierowana, Stal metalizowana, Tworzywo sztuczne, Przewód

Kolor stelaża: Złoty

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Transparentny

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: G9

Styl lampy: Nowoczesny, Glamour, Hampton

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca, Lampa sufitowa

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 8W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 7/7

Podział sekcji świetlnej: 7/7

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 5 lat

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki, Tak

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki, Tak

Włącznik zasilania: Nie

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 100 mm

Rozstaw otworów montażowych: 100 mm

Wymiar podsufitki: Ø170 - ± 30 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP, Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Wymiary lampy: 5000 x 2200 x 5000 mm

Pudełko lampy: 550 x 550 x 370 mm