

**TK LIGHTING®**

5901780548155

4815 PULSE LAMPA WISZĄCA 5

PULSE

Lampa PULSE to niezwykła propozycja oświetlenia, która zachwyci miłośników minimalistycznego designu oraz naturalnych materiałów. Jej drewniany stelaż w formie drewnianej belki nadaje pomieszczeniu niezwyklej elegancji i ciepła. Abażury lampy PULSE, wykonane z białego lnu oraz juty, to połączenie klasyki i nowoczesności. Kształtują się w formie kół, które tworzą harmonijną i przyjemną dla oka kompozycję. Lampa PULSE jest dostępna w kilku wariantach: 3-płomiennej, 5-płomiennej, jako kinkiet oraz lampa podłogowa. Ta różnorodność pozwala dostosować oświetlenie do indywidualnych potrzeb i preferencji, nadając pomieszczeniu odpowiednią atmosferę oraz doświetlając konkretną część przestrzeni. Dzięki swojej niebanalnej formie i naturalnym materiałom zastosowanym w produkcji, lampa PULSE stanie się nietuzinkowym elementem aranżacji. Jej minimalistyczny design i delikatne kolory wpiszą się idealnie w każde wnętrze, dodając mu subtelnej elegancji. Lampa PULSE to nie tylko funkcjonalne oświetlenie, ale również wyjątkowa dekoracja, która przyciąga wzrok i stworzy wokół siebie przyjemną aurę. Bez względu na to, czy szukasz nastrojowego oświetlenia do salonu, sypialni czy biura, lampa PULSE z pewnością spełni Twoje oczekiwania i stanie się centrum uwagi w Twoim wnętrzu.

Dodatkowe informacje:

Materiał stelaża: Stal lakierowana, Tworzywo sztuczne, Drewno, Przewód

Kolor stelaża: Biały, Sosna

Materiał abażura - klosza:

Kolor abażura - klosza: Juta, Biały

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Nowoczesny, Boho, Rustykalny, Scandic-eco

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Lampa wisząca, Lampa sufitowa

Klasa energetyczna: A do G

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 5/5

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Dodatkowe informacje: Możliwa zmiana wysokości przez elektryka z uprawnieniami SEP, Możliwa zmiana ilości sekcji świetlnych przez elektryka z uprawnieniami SEP

Rozstaw otworów montażowych: 295 mm

Wymiar podsufitki: ↔ 335 - ↗ 60 - ↓ 20 mm

Kod abażura - klosza:

Wymiary lampy: 160 x 1150 x 1250 mm

Pudełko lampy: 400 x 200 x 1510 mm