

**TK LIGHTING®**

5901700553869

5386 ESME GRAPHITE KINKIET 1

ESME

Rodzina lamp ESME to połączenie elegancji i nowoczesności. Te piękne lampy szklane są nie tylko praktycznym źródłem światła, ale również niezwykle ozdobą dla Twojego wnętrza. Klosze w kształcie kul dostępne są w czterech rozmiarach, co daje Ci możliwość dopasowania oświetlenia do każdej przestrzeni. Lampy ESME występują w różnych wariantach, oferując Ci wiele możliwości aranżacyjnych. Możesz wybrać pojedyncze zwisy, które pięknie podkreślą np. jadalniany stół lub wyspę kuchenną. A jeśli szukasz czegoś bardziej efektownego, zdecyduj się na lampy o 4 lub 6 źródeł światła.

Rodzina lamp ESME wyróżnia się także szeroką paletą kolorystyczną. Możesz wybrać lampę w eleganckim grafitowym odcieniu, który doda Twojemu wnętrzu nowoczesnego charakteru. Jeśli preferujesz bardziej subtelne oświetlenie, wybierz lampy w opalowym lub topazowym kolorze - ich delikatne światło stworzy przytulną atmosferę w Twoim domu. A jeśli masz ochotę na coś naprawdę unikalnego, sięgnij po lampę w miksie kolorystycznym. Te nowoczesne lampy łączą różne odcienie szkła, tworząc niesamowity efekt wizualny.

Odkryj lampy ESME i stwórz niepowtarzalną atmosferę w swoim domu.

Dodatkowe informacje:

Materiał stelaża: Stal lakierowana, Tworzywo sztuczne, Przewód

Kolor stelaża: Czarny

Materiał abażura - klosza: Szkło

Kolor abażura - klosza: Grafitowy

Ilość źródeł światła:

Źródło światła: E27

Barwa światła: W zależności od zastosowanej żarówki

Styl lampy: Nowoczesny, Loftowy, Industrialny

Stopień ochrony: IP20

Klasa ochronności: 1 klasa ochronności

Rodzaj oprawy oświetleniowej: Kinkiet

Zasilanie: 230V - 50Hz

Klasa energetyczna: A do G

Moc max LED: max 15W LED

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość sekcji świetlnych:

Podział sekcji świetlnej: 1/1

Kod abażura - klosza:

Temperatura K: W zależności od zastosowanej żarówki

Strumień świetlny lm: W zależności od zastosowanej żarówki

Gwarancja producenta: 5 lat

Możliwość ściemniania: Tak - w zależności od zastosowanej żarówki

Włącznik zasilania: Nie

Rozstaw otworów montażowych: 37 mm

Wymiar podsufitki: Ø80 - ±45 mm

Współczynnik RA: Ra – wskaźnik oddawania barw zależy od rodzaju zastosowanych żarówek

Wymiary lampy: 270 x 450 x 180 mm

Pudełko lampy: 270 x 200 x 200 mm